

Le Bik'Lab :: kit capteur BME280


Documentation technique

Inventaire



- ✓ 1 platine d'expérimentation (breadboard)
- ✓ 1 capteur BME 280
- ✓ 1 micro contrôleur ESP
- ✓ 2 petits câbles noirs
- ✓ 2 petits câbles rouges
- ✓ 1 câble vert
- ✓ 1 câble jaune

Schéma de montage



Points de contrôle des connexions

- Alimentation ESP
 - ✓ Rouge : Rail + ↔ GPIO 3,3V
 - ✓ Noir : Rail - ↔ GND
- Alimentation capteur
 - ✓ Rouge ; Rail + ↔ VIN
 - ✓ Noir : Rail - ↔ GND
- Câbles data
 - ✓ Jaune : GPIO D2 ↔ SCL
 - ✓ Vert : GPIO D1 ↔ SDA

Données techniques

Micro-contrôleur : ESP8266 NodeMCU	Capteur : BOSH BME280
Alimentation : 3.3V	Protocole de communication : I2C
Un microprogramme correspondant à l'atelier exemple et à son environnement réseau est préchargé sur les contrôleurs fournis avec le kit. D'autres exemples de code sont disponibles sur le serveur git et le wiki du Bik'Lab.	Mesures effectuées : <ul style="list-style-type: none">• Température : -40 à 85 °C, précision : +-1°C• Hygrométrie : 0-100%, précision : +-3%• Pression atmo : 300-1100 hPa, précision : +-1hPa
Connexion réseau des nœuds de mesure : WiFi	Fréquence de rafraîchissement : 1Hz
Datasheet : components101.com/development-boards/...	Datasheet : www.bosch-sensortec.com/products/...

